1 照明器具姿図 －

Xa 避難口誘導灯(壁埋込) (自己点検タイプ) ㊦

Xa20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型 点滅形

●寸法:209×284(埋込穴寸法)
●本体・銘板:銀板(オフホワイト) 質量:3.1kg

東芝:FBK-20671XN-LS17+ET-20602

Xb 避難口誘導灯(天井埋込) (自己点検タイプ) ㊦

Xb20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型

●寸法:295±1×105±1(埋込穴寸法)
●本体・銘板:銀板(オフホワイト) 質量:1.6kg

東芝:FBK-20621N-LS17+ET-20622, ET-20624

Xc 避難口誘導灯(壁埋込) (自己点検タイプ) ㊦

Xc20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型

●寸法:217±1×270±1(埋込穴寸法)
●本体・銘板:銀板(オフホワイト) 質量:1.8kg

東芝:FBK-20671N-LS17+ET-20602

Xd 避難口誘導灯(天井・壁直付) (自己点検タイプ) ㊦

Xd20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型
	LEDモジュール×2	電池内蔵型・自優BL形 両面型

●寸法:209×232×35
●本体・銘板:オフホワイト 質量:1.0kg
●寸法:209×232×49
●本体・銘板:オフホワイト 質量:1.5kg

東芝:FBK-20601N-LS17+ET-20602
東芝:FBK-20602N-LS17+ET-20603+ET−20604

Xd 避難口誘導灯(天井直付) (自己点検タイプ) ㊦

Xd20w	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型 防塩・防雨型
	LEDモジュール×2	電池内蔵型・自優BL形 両面型 防塩・防雨型

●寸法:286×253×77
●本体・銘板:ダイカスト 質量:2.2kg
●寸法:286×253×77
●本体・銘板 質量:2.8kg

東芝:FBK-20651N-LS17+ET-20602
東芝:FBK-20652N-LS17+ET-20603+ET−20604

Xe 避難口誘導灯(天井・壁直付) (自己点検タイプ) ㊦

Xe20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型

●寸法:209×232×35
●本体・銘板:オフホワイト 質量:1.0kg

東芝:FBK-20601N-LS17+ET-20602

Xe 避難口誘導灯(壁直付) (自己点検タイプ) ㊦

Xe20w	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型 防塩・防雨型

●寸法:283×282×59
●本体・銘板 質量:2.6kg

東芝:FBK-20653N-LS17+ET-20602

Xf 避難口誘導灯(天井埋込) (自己点検タイプ) ㊦

Xf20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型
		点滅装置 天井・壁埋込用

●寸法:295±1×105±1(埋込穴寸法)
●本体・銘板(オフホワイト) 質量:1.9kg
●寸法:295±1×105±1(埋込穴寸法)
●化粧枠・銘板(オフホワイト)
●質量:2.0kg

東芝:FBK-20621N-LS17+XEF-5062MCF+ET-20622

Xg 避難口誘導灯(天井・壁直付) (自己点検タイプ) ㊦

Xg20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型 点滅形

●寸法:295×260×60
●化粧枠・銘板(オフホワイト) 質量:3.5kg

東芝:FBK-20601XN-LS17+ET-20602

Xh 避難口誘導灯(天井直付) (自己点検タイプ) ㊦

Xh20w	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型 防塩・防雨型
		点滅装置 天井・壁埋込用 防雨型

●寸法:286×253×77
●本体・銘板 質量:2.2kg
●寸法:155×241(埋込穴寸法)
●質量:2.0kg

東芝:FBK-20651N-LS17+XEF-5064W+ET-20602

Ya 避難口通路誘導灯(天井埋込) (自己点検タイプ) ㊦

Ya20	LEDモジュール×2	電池内蔵型・自優BL形 両面型

●寸法:295±1×105±1(埋込穴寸法)
●本体・銘板(オフホワイト) 質量:2.1kg

東芝:FBK-20622N-LS17+ET-20653, ET-20655×2

Ye 避難口通路誘導灯(天井直付) (自己点検タイプ) ㊦

Ye20	LEDモジュール×2	電池内蔵型・自優BL形 両面型

●寸法:209×232×49
●本体・樹脂(オフホワイト) 質量:1.5kg

東芝:FBK-20602N-LS17+ET-20613+ET-20614

Ye 避難口通路誘導灯(天井直付) (自己点検タイプ) ㊦

Ye20w	LEDモジュール×2	電池内蔵型・自優BL形 両面型 防塩・防雨型

●寸法:283×253×77
●本体・銘板 質量:2.6kg

東芝:FBK-20652N-LS17+ET-20613+ET-20614

Yf 避難口通路誘導灯(天井・壁直付) (自己点検タイプ) ㊦

Yf20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型

●寸法:209×232×35
●本体・樹脂(オフホワイト) 質量:1.0kg

東芝:FBK-20601N-LS17+ET-20613, ET-20614

Yg 避難口通路誘導灯(天井埋込) (自己点検タイプ) ㊦

Yg20	LEDモジュール×1	電池内蔵型・自優BL形 片面型

●寸法:295±1×105±1(埋込穴寸法)
●本体・銘板(オフホワイト) 質量:1.6kg

東芝:FBK-20621N-LS17+ET-20634

K 高輝度蓄光式誘導標識 ㊦

Ka		表示板

非常口 EXIT

ルミティーアイ:ASN804, ASN901

Ma 階段通路誘導灯(天井・壁取付兼用) ㊦

Ma201E	FHF16W×1相当	電池内蔵型 人感センサー付

●形状:LED(Y一点灯 非常時:本体銘板LED点灯)
●本体:COC(樹脂) 白
●照射光源:(LED(Y一)プリント基板+ガラエポート
●非常時光源:LED(Y)レンズ
●整流ユニット内蔵(電源電圧100~242V)
●人センサー(人感時間設定)
●自動ユニットテナ
●表示ランプ(緑) 付 ランプモニタ(赤) 付
●ニッケル水素電池
●充放電:(LED(Y一)40,000時間(光束維持率80%)
●センサー:(LED(Y)) 一般形 段調光

Mb 階段通路誘導灯(壁取付用) ㊦

Mb321E	FHF32W×1相当	電池内蔵型 人感センサー付

●形状:LED(Y一点灯 非常時:本体銘板LED点灯)
●本体:COC(樹脂) 白
●照射光源:(LED(Y一)プリント基板+ガラエポート
●非常時光源:LED(Y)レンズ
●整流ユニット内蔵(電源電圧100~242V)
●人センサー(人感時間設定)
●自動ユニットテナ
●表示ランプ(緑) 付 ランプモニタ(赤) 付
●ニッケル水素電池
●充放電:(LED(Y一)40,000時間(光束維持率80%)
●センサー:(LED(Y)) 一般形 段調光

Mc 階段通路誘導灯(壁取付用) ㊦

Mc271E	FHF16W×1相当	電池内蔵型 人感センサー付

●形状:LED(Y一点灯 非常時:本体銘板LED点灯)
●本体:COC(樹脂) 白
●照射光源:(LED(Y一)プリント基板+ガラエポート
●非常時光源:LED(Y)レンズ
●整流ユニット内蔵(電源電圧100~242V)
●人センサー(人感時間設定)
●自動ユニットテナ
●表示ランプ(緑) 付 ランプモニタ(赤) 付
●ニッケル水素電池
●充放電:(LED(Y一)40,000時間(光束維持率80%)
●センサー:(LED(Y)) 一般形 段調光

Md 廊下通路誘導具(壁付・壁取付兼用) ㊦

Md201EW	FHF16W×1相当	電池内蔵型

●FCL20形器具相当
●形状:LED(Y一) 非常時:本体銘板LED点灯
●本体:ADC
●グローブ:ガラス(すりガラス)
●反射板:(LED(Y一)アクリル
●非常時光源:(LED(Y一)ガラスレンズ
●整流ユニット内蔵(電圧100V)
●ナイコンIC(人感時間設定)
●点検スイッチ付
●表示ランプ(緑) 付 ランプモニタ(赤) 付
●ニッケル水素電池
●充放電:(LED(Y一)40,000時間(光束維持率85%)
●センサー:(LED(Y)) 一般形 段調光

Me 階段通路誘導灯(壁取付用) ㊦

Me271E	FL20W×1相当	電池内蔵型

●LDL20(Y)
●本体:ADC 白
●反射板:ADC 白
●LDL20S・N/11/12・G1×1(ガラスランプ同梱)
●非常電池:SLB2
●自己点検機能付
●点検ボタン付
●充電モニタ(緑) 付 ランプモニタ(赤) 付
●ニッケル水素電池内蔵
●寿命:40,000時間(光束維持率85%)
●LED故障灯 自己診断・記憶・試験・切換・点灯形 破壊工具

ea 非常照明(埋込型) ㊦

aa501d	JR045W×1相当	電池別置型

●寸法:φ150×105±1(埋込穴寸法)
●本体:SPC(難燃)
●反射板:アルミダイカスト
●レンズ:ガラス
●電池:SLB
●LED(緑色)誘導灯表示灯 専用形 点灯回路

ea 非常照明(埋込型)

ea751d	JR075W×1相当	電池別置型

●LED×1
●寸法:φ160
●本体:SPC(難燃)
●反射板:SUS(ステンレス鏡)
●化粧板:SPC(難燃)
●レンズ:ガラス
●電池:SLB
●LED(緑色)誘導灯表示灯 専用形 点灯回路

eb 非常照明(直付型)

eb501d	JRD75W×1相当	電池別置型

●LED×1
●寸法:φ200
●本体:SPC(難燃)
●反射板:ガラス
●レンズ:ガラス
●電池:SLB
●化粧板:SPC(難燃)
●ガラスカバー:強化ガラス(発散防止保付き)
●非常時ランプ:専用BLED灯
●LED(緑色)誘導灯表示灯 専用形 点灯回路 HACCP・クリーンルーム兼用形

ec 非常照明(埋込型) クリーンルーム用 ㊦

ec501d	JD050W×1相当	電池別置型

●HID×1
●表示シート:溶融投影ポリ透過板
●カバー:SPC
●レンズ:ガラス
●非常時ランプ:専用BLED灯
●LED(緑色)誘導灯表示灯 専用形 高輝度用

ed 非常照明(埋込型) ㊦

ed501d	JD 50W×1	電池別置型 防雨・防塵型

●寸法:φ150
●本体:SPC(1.0)黒
●枠:ステンレスSUS
●反射板:アルミ(1.0)鏡面仕様
●下面ガラス:透明ガラス(4.0)両面超硬コーティング

特注品

ef 非常照明(面付型) ㊦

ef501d	KR51W×1相当	電池別置型 防雨・防塵型

●LED×1
●本体カバー:SECC
●本体ケーシング:SGCC(溶融亜鉛めっき)
●レンズ:ガラス
●非常灯用:専用BLED灯
●LED(緑色)誘導灯表示灯 専用形 高輝度用 防塵・防雨形

eg 非常照明(笠付) ㊦

eg401d	IL40W×1相当	電池別置型 連結型

●LDL20(Y)
●本体:SPC
●反射板:ADC(アルミダイカスト)
●レンズ:ガラス
●非常時ランプ:専用BLED灯
●電源別置形LED誘導灯非常用照明器具 受取型埋込形

eh 非常照明(ガード付) ㊦

eh501d	40W×1相当形	電池別置型

●LED×1
●本体:SPC(難燃)
●反射板:ADC(アルミダイカスト)
●レンズ:ガラス
●非常時ランプ:専用BLED灯
●電源別置形LED誘導灯非常用照明器具 受取型埋込形

施工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工			

佐賀県医療センター好生館 病院棟１階、
研修棟及び保育所棟照明器具 ＬＥＤ化工事

E － 04

非常照明・誘導灯設備姿図