A　埋込形下面開放　標

A161	FHF16Wx1　相当品	
A321（L）	FHF32Wx1　〃	電球色
A321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色
A321C	FHF32Wx1　〃	調光型（1～100%）
A322（L）	FHF32Wx2　〃	電球色
A322（N）	FHF32Wx2　〃	昼白色
A322C	FHF32Wx2　〃	調光型（5～100%）

●LED
●器具光束：6,900 lmタイプ　固有エネルギー消費効率：160.4 lm/W以上
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

C　埋込下面カバー付（下面アクリル）　標

C321（L）	FHF32Wx1　相当品（LED）	電球色
C321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色
C322（L）	FHF32Wx2　〃	電球色
C322（N）	FHF32Wx2　〃	昼白色
C322C（L）	FHF32Wx2　〃	電球色・調光型（5～100%）
C322C（N）	FHF32Wx2　〃	昼白色・調光型（5～100%）



●LED
●器具光束：5,350 lmタイプ　固有エネルギー消費効率：124.4 lm/W以上
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

DC　埋込下面カバー付（クリーンルーム用）　特

DC321（L）	FHF32Wx1　相当品（LED）	電球色 クラス：1000～100000対応
DC321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色 クラス：1000～100000対応
DC322（L）	FHF32Wx2　〃	電球色 クラス：1000～100000対応・乳白カバー
DC322（N）	FHF32Wx2　〃	昼白色 クラス：1000～100000対応・乳白カバー
DC322C（L）	FHF32Wx2　〃	電球色 クラス：1000～100000対応・調光型
DC322C（N）	FHF32Wx2　〃	昼白色 クラス：1000～100000対応・調光型

●LED
●器具光束：4,600 lmタイプ　固有エネルギー消費効率：106.9 lm/W以上
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
●調光範囲：約5%～100%

T　トラフ形　標

T161（L）	FHF16Wx1　相当品	電球色
T161（N）	FHF16Wx1　〃	昼白色
T321（L）	FHF32Wx1　〃	電球色
T321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色
T321W	FHF32Wx1　〃	防湿・防雨型
T322（L）	FHF32Wx2　〃	温白色

●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白
●定格電圧：AC100V～242V
●器具光束：3,200 lm
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
◆LEDベースライトTEN000シリーズ　高付型　幅70

AM　埋込形下面開放（低誘虫仕様）　標

AM322	FHF32Wx2　相当品	



●LED（昼白色）
●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白
●器具光束：6,900 lm　固有エネルギー消費効率：160.4 lm/W
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
●非調光
◆LEDベースライトTEN000シリーズ　埋込形　Cチャンネル強避器具　幅220

CB　埋込下面カバー付　標

CB323（L）	FHP32Wx3　相当品	電球色
CB323（N）	FHP32Wx3　〃	昼白色
CB323C（L）	FHP32Wx3　〃	電球色・調光型（5～100%）
CB323C（N）	FHP32Wx3　〃	昼白色・調光型（5～100%）



●LED（昼白色）
●本体：鋼板　白
●カバー：アクリル樹脂　乳白
●定格電圧：AC100V ～ AC242V
●器具光束：4,900 lm　固有エネルギー消費効率：138.0 lm/W
●寿命：40,000時間（光束維持率85%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
●調光範囲：約5%~100%
●調光信号用端子台付
◆LEDベースライト一体形スクエア器具
乳白カバータイプ　埋込形　埋込幅□450

DE　埋込下面カバー付（クリーンルーム用）　特

DE323	FHP32Wx3　相当品	
DE323C（L）	FHP32Wx3　〃　調光	電球色



●LED（昼白色）
●本体：鋼板　白
●カバー：アクリル樹脂　乳白
●定格電圧：AC100V ～ AC242V
●器具光束：4,900 lm　固有エネルギー消費効率：138.0 lm/W
●寿命：40,000時間（光束維持率85%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
●調光範囲：約5%~100%
●調光信号用端子台付
◆LEDベースライト一体形スクエア器具
乳白カバータイプ　埋込形　埋込幅□450

J　表示灯　特

JA11	FL　10Wx1	「使用中」	壁埋込形
JB11	FL　10Wx1	「照射中」	壁埋込形
JC11	FL　10Wx1	「磁場発生中」	壁埋込形

本体：SPC

AB　埋込形下面開放　標

AB323	FHP32Wx3　相当品	



●本体：鋼板
●反射板：鋼板　白
●Vカバー：鋼板　白
●器具光束：6,400 lm　固有エネルギー消費効率：134.7 lm/W
●寿命：40,000時間（光束維持率85%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
●調光範囲：約5%~100%
◆LEDベースライトTEN000シリーズ　埋込形　下面開放　幅□450

CB　埋込下面ルーバー付　標

CB453	FHP45Wx3　相当品	



本体：SGC
反射板：CGC
ルーバー：アルミ　白色仕上

DS　シーリングライト　標

DC3220	(FHC41+FHC34)Wx1　相当品	電球色

カバー：アクリル（乳白）

J　表示灯

JD11	FL　10Wx1	「使用中」	直付形　片面型

カバー：プラスチック　乳白

WB　ブラケット　標

WB321（L）	FHF32Wx1　相当品	電球色
WB321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色

本体：SGC
カバー：アクリル　乳白

B　埋込下面アルミルーバー付　標

B322（N）	FHF32Wx2　相当品	昼白色



本体：CGC
アルミ：ルーバー

CD　埋込下面カバー付　標

CD453	FHP45Wx3　相当品	

カバー：アクリル　乳白

F　逆富士形　標

F321（L）	FHF32Wx1　相当品	電球色
F321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色
F321W	FHF32Wx1	防湿・防雨型・SUS製
F322（L）	FHF32Wx2	電球色
F322（N）	FHF32Wx2	昼白色
F322W	FHF32Wx2	防湿・防雨型・SUS製



●LED
●器具光束：6,900 lmタイプ　固有エネルギー消費効率：160.4 lm/W以上
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

K　反射笠付　標

K321	FHF32Wx1　相当品	
K322	FHF32Wx2　〃	

●LED（昼白色）
●寸法：幅150×1,227×奥63
●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白
●定格電圧：AC100V～242V
●消費電力：19.5W（AC200V時）
●器具光束：3,050 lm　固有エネルギー消費効率：156.4 lm/W
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
●非調光
●質量：2.2kg
◆LEDベースライトTEN000シリーズ　直付形　反射笠　幅150

W　ブラケット　標

W201W	FL20Wx1　相当品	
W321W	FHF32Wx1　〃	防湿・防雨



本体：SUS
カバー：アクリル　乳白

B　埋込下面バッフル付　標

B323（N）	FHP32Wx3　相当品	昼白色



本体：SGC
反射板：CGC

CM　埋込下面カバー付（低誘虫仕様）　標

CM321	FHF32Wx1　相当品	
CM322	FHF32Wx2　〃	



カバー：アクリル　乳白
（低誘虫仕様）

L　片反射笠付

L321	FHF32Wx1　相当品	

●LED
●器具光束：2,600 lmタイプ　固有エネルギー消費効率：133.3 lm/W以上
●寿命：40,000時間（光束維持率90%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

N　流し元灯　標

N21	FCL20Wx1　相当品	
N321（L）	FHF32Wx1　〃	電球色
N321（N）	FHF32Wx1　〃	昼白色



カバー：アクリル

OP323　埋込下面カバー付（クリーンルーム用）　特

OP 323	FHF32W x 3 相当	昼白色
	クラス1,000～100,000対応・調光型	



●LED
●LDL40×3
●寿命：50,000時間（光束維持率90%）
●埋込タイプ
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83

a　ダウンライト

a161（N）	LED 6.9W	昼白色

●本体：アルミダイカスト
●下面カバー：アクリル樹脂　乳白
●消費電力：10W（AC100V時）　10W（AC200V時）
●器具光束：1,100 lm　寿命：40,000時間（光束維持率80%）
●相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：70
◆LEDダウンライト1000シリーズ（広角タイプ）

a　ダウンライト

a241S（L）	LED 6.9W	電球色	人感センサー・調光可能形
a241S（N）	LED 6.9W	昼白色	人感センサー・調光可能形

bc　ダウンライト（クリーンルーム用）

bc241（L）	FHT24Wx1相当品	温白色
bc241（N）	FHT24Wx1相当品	昼白色
bc321（L）	FHT32Wx1相当品	温白色
bc321（N）	FHT32Wx1相当品	昼白色



●本体：鋼板
●下面カバー：アクリル（静電防止）
●定格電圧：AC100V～242V
●消費電力：8.0W(AC200V時)
●LEDユニット交換形ダウンライト　HACCP・クリーンルーム用　（クラス1000相当　高効率　広角タイプ）

ha　ブラケット



●直管形LEDランプ（LDM20SS）ランプ別売
●本体：鋼板（マイルドホワイト）
●セード：アクリル樹脂（乳白）
推奨ランプ：LDM20SS・N/10,/10
●相関色温度：5000K（昼白色）
●LEDミラー灯　屋内用　天井面・壁面取付け兼用形

補助記号

W	防水形			
m	防湿形			
P	パイプ吊			
G	ガード付			
C	調光形			

照明器具型式記号

蛍光灯				白熱灯		その他	
記号	型式	記号	型式	記号	型式	記号	型式
A	埋込形下面開放	N	流し元灯	a	埋込形下面開放	o	外灯（ブラケット）
B	埋込形ルーバ付	O	浴室灯	b	埋込形カバー付	p	外灯（ブラケット）
C	埋込形カバー付	P	ペンダント	c	埋込形カバー付	q	枕元灯
D	埋込型カバー付（クリーン）	Q	庭園灯	d	半埋込形	r	読書灯
DS	シーリング（カバー付）	R	ブラケット	e	非常照明	s	スタンド
E	直付形下面開放	S	スポットライト	f	足元灯	t	埋込形
F	逆富士形	T	トラフ形	g	三色灯	u	露出形
G	殺菌灯、防爆型	U	ポール灯	h	ウォール灯、ブラケット	v	反射笠付
H	黒板灯	V	地中埋込型	i	直付灯	w	投光器
I	和風灯	W	ウォール灯、ブラケット	j	表示灯	x	
J	表示灯	X	避難口誘導灯	k	反射笠付	y	高天井用
K	反射笠付	Y	通路誘導灯	l	LEDダインライト	z	外灯
L	片反射笠付	Z	階段通路誘導灯	m	反射笠付		
M	階段灯			n	コップ形		

注
1. ⓢ：メーカー特注品　標：メーカー標準品

設工	. .	. .	
電工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工			

佐賀県医療センター好生館　病院棟１階、
研修棟及び保育所棟照明器具　ＬＥＤ化工事

照明器具姿図（1）

E － 02

－　－