1	照明器具姿図	–

a ダウンライト

a161(N)	FHT16Wx1		昼白色-広角タイプ



bc ダウンライト(クリーンルーム用)

bc241(L)	FHT24Wx1	相当品	温白色
bc241(N)	FHT24Wx1	〃	昼白色
bc321(L)	FHT32Wx1	〃	温白色
bc321(N)	FHT32Wx1	〃	昼白色
bc421	FHT42Wx1	〃	昼白色



ha ブラケット

ha21	FL 20Wx1	相当品
		〃

- 寸法：幅633×高112×出110
- 本体：鋼板（マイルドホワイト）
- セード：アクリル樹脂（乳白・クリーンエース）
- 定格電圧：AC100V
- 消費電力：10W
- 光束：690lm
- 相関色温度：3000K（電球色）
- 平均演色評価数：（Ra）83
- 光源寿命：40,000時間

la ダウンライト

la101(L)	LED21.0W		電球色
la101(N)	LED21.0W		昼白色



lg 軒下用ダウンライト

lg61W(N)	LED6.9W		昼白色-広角タイプ-防雨型



lu ユニバーサルダウンライト

lu51	LED		ユニバーサル-美観調光光束



r アーム式ペットライト

r41			

以下の照明器具は表の公共建築型番品とする。

照明器具番号	公共建築型番

a ダウンライト

a241(L)	LED13.5W		電球色-広角タイプ
a241(N)	LED13.5W		昼白色-広角タイプ



cam 軒下用ダウンライト

cam241	LED13.5W		昼白色-広角タイプ
cam242	LED27.0W		昼白色-広角タイプ



hc 小形ブラケット

hc131	EFD15Wx1	相当品
		〃

- 本体：鋼板（ニニクロームめっき）
- セード：アクリル樹脂（乳白）
- 定格電圧：AC100V
- 消費電力：4.2W
- 総長光束：365lm
- 相関色温度：2700K（電球色）
- 平均演色評価数：（Ra）80
- 光源寿命：40,000時間

lc ライトエンジンダウンライト

lc61S	LED25.4W		人感センサー内蔵型



lh ブラケット

lh61	LED		天井・壁面兼用

lp ユニバーサルダウンライト

lp601	LED61W		埋込可



a ダウンライト

a241S(L)	FHT24Wx1	相当品	電球色 人感センサ付
a241S(N)	FHT24Wx1	〃	昼白色 人感センサ付

本体：アルミダイカスト
枠：プラスチック（ピュアホワイト）
反射板：ピュアホワイト
定格電圧：AC100V～242V
寿命：40,000時間（光束維持率85%）
照明範囲：R1%～100%

ld 軒下用ダウンライト

ld171	LED27.0W		



lk ダウンライト

lk51	LED4.5W		



lr ダウンライト

lr401	LED40W		



an ダウンライト

an241(L)	LED21.0W		電球色
an241(N)	LED21.0W		昼白色



le ダウンライト

le661	LED67W		



ln ダウンライト

ln71	LED		演色性58定



r アーム式ペットライト

r41	LED4.3W		



al ライトエンジンダウンライト

al(L)	LED23.6W		電球色



lf ダウンライト

lf101C(N)	LED13.9W		昼白色-広角タイプ-調光型



躯工	. .	. .	
塗工	. .	. .	
配線		. .	
		. .	
雑工		検 印	否

佐賀県医療センター好生館　病院棟１階、
研修棟及び保育所棟照明器具　ＬＥＤ化工事

照明器具姿図（２）

. .

Ｅ － 03

－ －